

## Série BBP11

### IMPRIMANTE PAR TRANSFERT THERMIQUE POUR CODES A BARRES



La BBP11 est une imprimante à transfert thermique peu coûteuse, petite et prenant peu de place avec une bonne qualité et un haut débit d'impression. Cette imprimante à transfert thermique d'entrée de gamme est idéale pour vos étiquettes, adhésifs, marqueurs de câbles et manchons.

Identifier vos produits, vos câbles, vos fioles et tubes de laboratoire, et bien d'autres applications encore, n'a jamais été aussi simple. La traçabilité et l'archivage durable de vos informations deviennent indispensables.

Idéale pour les applications de bureau, l'imprimante BBP11 offre le meilleur rapport qualité/prix du marché. Sa haute performance, associée à son rendement durable et fiable, répondent parfaitement aux exigences de nos clients.

Cette gamme représente la solution idéale pour des volumes d'impression faibles à moyens, tout en offrant une vitesse de 12.7 cm/s (5 po/sec).

Son port Ethernet standard permet à cette imprimante de s'adapter à tous types d'applications.

#### Imprimantes BBP11

Référence	Description
361067	BBP11-24L – 203dpi – Français
361073	BBP11-34L – 300dpi – Français



#### Accessoires en option

Référence	Description
361061	BBP11-C – Massicot
361062	BBP11-SK – Clavier
361064	BBP11-VP – Cellule de prédécoulement
361065	BBP11-U – Support externe

## Caractéristiques clés de l'imprimante

- ☒ Faible encombrement – gain de place
- ☒ Processeur rapide de 200 MHz
- ☒ Mémoire standard de 2 MB FLASH, SDRAM de 8 MB et espace pour une carte SD avec jusqu'à 4 GB de mémoire.
- ☒ Coque extérieure double de haute qualité
- ☒ Grâce à ses nombreux détecteurs intégrés, une très large gamme d'étiquettes, tags, marqueurs de câbles et manchons peut être imprimée avec la BBP11.
- ☒ Vitesse d'impression pouvant aller jusqu'à 12.7 cm/s (5 po/sec).
- ☒ Imprimante durable et sûre
- ☒ Durabilité et fiabilité
- ☒ L'Ethernet, l'USB 2.0 et les interfaces en série et en parallèle sont standard
- ☒ Firmware puissant : TSPL2, gestionnaire de fichiers, programmation BASIC, programmation autonome

L'imprimante BBP11-24L à 203 dpi est recommandée pour les applications générales, tandis que la BBP11-34L à 300 dpi offre une solution parfaite pour les codes à barres 2D, les très petits textes et les graphiques complexes.

Avec le logiciel BradySoft™ inclus gratuitement (compatible Vista), plus aucun doute: l'imprimante BBP11 à 203 ou 300 dpi est l'investissement judicieux par excellence!

Tête d'impression		
	BBP11-24L	BBP11-34L
Résolution	203 DPI	300 DPI
Mode d'impression	Transfert thermique et transfert direct	
Vitesse d'impression	2, 3, 4, 5 po/sec; 2, 3 po/sec en mode prédécoulement	2, 3 po/sec; 2 po/sec en mode prédécoulement
Largeur max. d'impression	108 mm (4,25")	106 mm (4,17")
Longueur max. d'impression	2286 mm (90")	1016 mm (40")
Propriétés physique		
Boîtier	Conception avec un mécanisme de coque	
Dimensions	L x P x H: 258 x 202 x 173 mm	
Poids	<2,5 Kg	
Capacité du ruban	110 mètres, cœur de 0,5" (1,27 cm)	
Capacité du rouleau d'étiquettes	OD de 5" (12,7 cm)	
Electronics		
Processeur	Processeur RISC 32-bit	
Mémoire	Mémoire flash de 2MB SDRAM de 8MB Espace pour une carte SD	
Alimentation	Alimentation par interrupteur universel	
Interrupteur, bouton, DEL	Un interrupteur Un bouton d'alimentation Une DEL (3 couleurs: vert, ambré, rouge)	
Capteurs	Capteur détectant un espace entre les étiquettes à travers le liner afin de caler l'impression Capteur détectant une marque noire au dos du liner pour caler l'impression Capteur de capot ouvert Capteur de présence de ruban encreur	
Interface		
RS-232C (Série) Centronics (Parallèle) USB 2.0 (Mode grande vitesse) Ethernet interne		
Code barres		
Code à barres 1D Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C., Codabar, Interleave 2 of 5, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14		
Code à barres 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code		
Polices		
Polices internes	8 polices alphanumériques bitmap 1 police TrueType Moteur de polices TrueType intégré	

Code Page	
Codepage 437 (Anglais – Etats Unis)	
Codepage 850 (Latin 1)	
Codepage 852 (Latin 2)	
Codepage 860 (Portugais)	
Codepage 863 (Français canadien)	
Codepage 865 (Nordique)	
Codepage 857 (Turc)	
Codepage 861 (Islandais)	
Codepage 1252 (Latin 1)	
Codepage 1250 (Latin 2)	
Codepage 1254 (Turc)	
Latin-1 (ISO-8859-1: Européen occidental)	
Latin-2 (ISO-8859-2: Européen central)	
Latin-9 (ISO-8859-9: Turc)	
Sens d'impression	
0°, 90°, 180° et 270°	
Répertoire des commandes	
TSPL2	
Supports	
Type de support	Continu, découpé, plis en accordéon, étiquettes, sans support (seulement DT)
Enroulement des supports	Enroulement externe
Largeur des supports	25,4 à 118 mm (1,0" à 4,6")
Mandrin	De 1" (2,54 cm) et de 1.5" (3,81 cm)
Epaisseur des supports	0,06 à 0,650 mm
Conditions d'utilisation	
Fonctionnement à 40°C, 25 à 85% sans condensation	
Stockage: -40 à 60°C, 10 à 90% sans condensation	
Normes de sécurité	
FCC Classe B, CE Classe B, C-Tick Classe B, BSMI Classe B, UL, CUL, TUV/GS, GOST-R, Safety: CB Scheme IEC IEC 60950:1991	
Norme environnementales	
RoHS, WEEE	
Options & accessoires	
Options de services pouvant être installées	Minuterie en temps réel (soutien personnalisé)
Options techniques pouvant être installées	BBP11-VP (cellule de prédécoulement) BBP11-C (massicot)
Accessoires	BBP11-SK (clavier pour utilisation en autonome) BBP11-U (mandrin de 3" (7,62 cm))



#### Brady en Europe

France	+33 (0) 3 20 76 94 48	Italie	+39 02 26 00 00 22
Allemagne	+49 (0) 6103 7598 660	Norvège	+47 70 19 10 30
Belgique	+32 (0) 52 45 78 11	Royaume-Uni	+44 (0) 1295 228 288
Danemark	+45 66 14 44 00	Slovaquie	+421 2 3300 4800
Espagne	+34 900 902 993	Suède	+46 (0) 8 590 057 30
Hongrie	+36 23 500 275	Turquie	+90 212 264 02 20

#### Votre partenaire

1 Rue du Ruisseau Blanc  
ZA de Lunézy  
91620 NOZAY - France  
Tél : 01 64 49 51 51 Fax : 01 69 01 21 32  
E-mail : sodistrel@sodistrel.com  
www.sodistrel.com



EUR-O-603-FR  
23/02/2009



Y949134